

























Taller: Silos de negro

RIESGOS DE NIVEL ALTO				
Prioridad	Zona de trabajo	Foto	Acciones a realizar	Coste (IVA incluido)
1	Silo pesador 4. Parte superior		Elevar barandilla del lado contrario a las escaleras para proteger la subida al tapiz T15.	
			Sustituir la escalera existente por una escalera móvil con plataforma adaptada al riesgo de 1655 mm (pág. 718. Escalera de plataforma. Catálogo Kaiser+Kraft). Ref.: 944 230	855,20
	A14/A15/Silo pesador 2. Parte inferior		Elevar barandilla del lado contrario a las escaleras para cambiar el motor en el tapiz T13.	
			Sustituir la escalera existente por una escalera móvil con plataforma adaptada al riesgo de 1185 mm (pág. 718. Escalera de plataforma. Catálogo Kaiser+Kraft). Ref.: 944 228	814,20
			Reparar la puerta de acceso de la escala en la parte superior.	
	Silo pesador 1. Parte inferior		Elevar la barandilla para acceder de forma segura a la cabeza del tapiz T12.	
			Sustituir la escalera existente por una escalera móvil con plataforma adaptada al riesgo de 3 peldaños. (Escalera tipo tijera con plataforma, rodantes. Catálogo Kaiser+Kraft). Ref.: 501 481	808,30
	Silo pesador 1. Zona Goulotte G3		Elevar la barandilla alargando la existente y colocar rejilla para acceder de forma segura a la goulotte G3.	
			Sustituir la escalera existente por una escalera móvil con plataforma adaptada al riesgo de 3 peldaños. (Escalera tipo tijera con plataforma, rodantes. Catálogo Kaiser+Kraft). Ref.: 501 481	808,30
	Motores (Zona aspiraciones A19, A20, A13, A22)		Elevar barandilla alrededor de esta zona colocando rejilla en la misma.	
			Sustituir la escalera existente por una escalera móvil con plataforma adaptada al riesgo de 2 peldaños. (Escalera tipo tijera con plataforma, rodantes. Catálogo Kaiser+Kraft). Ref.: 501 474	724,52

2	Silo pesador 4. Parte inferior		Sustituir la escalera existente por una escalera móvil con plataforma adaptada al riesgo de 3 peldaños. (Escalera tipo tjera con plataforma, rodantes. Catálogo Kaiser+Kraft). Ref.: 501 481	808,30
	Polipasto Silo pesador 2		Colocar punto de anclaje para intervenciones en las diferenciales.	
	Tapices T3-T4-T5		Elevar las barandillas alrededor de la cabeza de los tapices colocando rejilla.	
	Tejado silos		Completar barandilla perimetral.	
<b>TOTAL</b>				<b>4818,82</b>

RIESGOS DE NIVEL MEDIO				
Prioridad	Zona de trabajo	Foto	Acciones a realizar	Coste (IVA incluido)
1	Aspiración general W2 (A16)		Sustituir la escalera existente por una escalera móvil con plataforma adaptada al riesgo de 1185 mm (pág. 718. Escalera de plataforma. Catálogo Kaiser+Kraft). Ref.: 944 228	814,20
	Polipasto Silos estocaje subida de piezas		Colocar punto de anclaje para intervenciones en diferenciales.	
2	Básculas de negro		Suministrar a la zona una escalera móvil con plataforma de 1185 mm (pág. 718. Escalera de plataforma. Catálogo Kaiser+Kraft). Ref.: 944 228	814,20
			Dotar a la zona de escalera móvil con plataforma adaptada al riesgo para acceder a las zonas superiores de 1840 mm (pág. 718. Escalera de plataforma. Catálogo Kaiser+Kraft). Ref.: 580 651	2306,90
	Polipasto Elevador 2		Colocar punto de anclaje en la viga superior del polipasto para intervenciones en diferencial.	
3	A18		Elevar la barandilla de la plataforma inferior para acceder al motor, colocando rejilla en la misma.	
<b>TOTAL</b>				<b>3935,30</b>

RIESGOS DE NIVEL BAJO				
Prioridad	Zona de trabajo	Foto	Acciones a realizar	Coste (IVA incluido)
1	Aspiraciones A20		Recolocar el punto de anclaje de forma que los trabajadores se puedan enganchar a él fácilmente y sin que suponga un riesgo añadido a la propia intervención.	
2	Silo pesador 3. Parte superior		Elevar la barandilla del lado contrario a las escaleras para proteger la subida al tapiz T14.	
3	Silo Óxido de Zinc. Piso inferior de los silos (al lado de las básculas de negro)		Sustituir escalera por una escalera móvil con plataforma de 1655 mm (pág. 718. Escalera de plataforma. Catálogo Kaiser+Kraft). Ref.: 944 230	855,2
TOTAL				855,2