

COMPUERTA CORTAFUEGO																			
ID	Clasificación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				ACABADO		Accionamiento			Marca	
		Area	Velocidad		Δ P (Pa)		Coef.	L	L <sub>WA,NC</sub>	Circular	Rectangular		Lama	Envolvente	Fusible	Servo	Finales carrera (2)		
			Libre	De	hasta	De	Hasta	Rozam.	Máx.		Máx.	φ	Ancho	Alto					B
			m/s	m/s	Pa	Pa	ζ	db(A)	NC		mm	mm			°C	24V	Abierta (A) Cerrada (C) Avería (Av)		
CFR-01	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,0145	3,0	8,0	6	42	1,10				200	200	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-02	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,0296	2,9	8,0	4	32	0,82				200	300	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-03	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,0446	2,9	8,1	4	30	0,76				200	400	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-04	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,06	3,0	8,0	4	26	0,68				200	500	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-05	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,0749	2,9	8,0	3	25	0,64				200	600	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-06	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,09	3,1	8,0	4	24	0,63				200	700	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-07	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,105	3,0	8,0	3	24	0,62				200	800	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-08	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,024	3,5	8,1	8	41	1,04				300	200	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-09	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,049	3,0	8,0	4	29	0,76				300	300	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-10	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,074	3,0	8,0	4	26	0,67				300	400	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-11	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,099	3,0	8,0	3	23	0,60				300	500	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-12	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,124	3,0	8,0	3	22	0,57				300	600	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-13	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,15	3,0	8,0	3	20	0,51				300	700	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-14	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,175	3,0	8,0	3	19	0,49				300	800	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-15	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,0337	3,0	8,0	5	38	0,98				400	200	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-16	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,0688	0,0	8,0	0	27	0,71				400	300	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-17	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,104	0,0	8,0	0	24	0,62				400	400	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-18	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,139	0,0	8,0	0	21	0,54				400	500	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-19	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,174	0,0	8,0	0	18	0,48				400	600	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-20	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,209	0,0	8,0	0	17	0,45				400	700	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-21	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,244	0,0	8,0	0	16	0,43				400	800	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-22	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,043	0,0	8,1	0	38	0,95				500	200	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-23	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,088	3,0	8,1	4	26	0,67				500	300	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-24	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,133	0,0	8,0	0	22	0,57				500	400	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-25	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,1786	0,0	8,0	0	19	0,50				500	500	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-26	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,2237	0,0	8,0	0	16	0,43				500	600	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-27	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,2689	0,0	8,0	0	16	0,41				500	700	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-28	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,3139	0,0	8,0	0	15	0,39				500	800	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-29	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,053	0,0	0,0	0	0	0,92				600	200	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-30	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,108	0,0	0,0	0	0	0,64				600	300	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-31	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,163	3,0	8,0	3	21	0,54				600	400	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-32	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,218	0,0	0,0	0	0	0,46				600	500	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-33	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,273	0,0	0,0	0	0	0,40				600	600	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-34	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,328	0,0	0,0	0	0	0,37				600	700	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-35	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,383	0,0	0,0	0	0	0,35				600	800	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-36	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,062	0,0	0,0	0	0	0,95				700	200	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-37	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,127	3,1	8,1	4	25	0,63				700	300	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-38	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,14	3,0	8,0	3	22	0,58				700	400	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-39	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,258	0,0	0,0	0	0	0,45				700	500	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-40	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,323	0,0	0,0	0	0	0,38				700	600	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-41	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,388	0,0	0,0	0	0	0,36				700	700	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-42	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,453	0,0	0,0	0	0	0,33				700	800	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-43	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,0721	0,0	0,0	0	0	0,90				800	200	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-44	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,147	0,0	0,0	0	0	0,61				800	300	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-45	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,222	0,0	0,0	0	0	0,51				800	400	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-46	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,297	0,0	0,0	0	0	0,43				800	500	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-47	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,372	0,0	0,0	0	0	0,37				800	600	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-48	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,447	0,0	0,0	0	0	0,34				800	700	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-49	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,522	0,0	0,0	0	0	0,32				800	800	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-50	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,0817	0,0	0,0	0	0	0,89				900	200	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-51	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,1668	0,0	0,0	0	0	0,60				900	300	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-52	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,252	0,0	0,0	0	0	0,50				900	400	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-53	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,337	0,0	0,0	0	0	0,42				900	500	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-54	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,422	0,0	0,0	0	0	0,36				900	600	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-55	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,507	0,0	0,0	0	0	0,33				900	700	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-56	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,592	0,0	0,0	0	0	0,31				900	800	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-57	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,091	0,0	0,0	0	0	0,88				1000	200	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-58	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,186	0,0	0,0	0	0	0,59				1000	300	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-59	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,281	0,0	0,0	0	0	0,49				1000	400	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-60	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,376	0,0	0,0	0	0	0,41				1000	500	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-61	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,471	0,0	0,0	0	0	0,35				1000	600	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-62	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,5668	0,0	0,0	0	0	0,32				1000	700	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-63	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,662	0,0	0,0	0	0	0,30				1000	800	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-64	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,11	0,0	0,0	0	0	0,87				1200	200	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-65	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,225	0,0	0,0	0	0	0,58				1200	300	Cerámico		72	24V	A / C / Av.	TROX	
CFR-66	E 120 (ho i ↔ o) - S	0,34	0,0	0,0	0	0	0,48												